

CM系列：

型号：CM		06	08	10	11	13	16	19
制冷量（1）	kw	5.9	7.7	9.3	10.6	12.6	15.6	18.2
风 量	m3/h	1785	2150	3530	3530	3470	5115	6000
能效比		3.93	4.05	4.04	4.04	3.93	3.8	3.87
压缩机								
形式		涡旋式						
额定功率	KW	1.5	1.9	2.3	2.6	3.2	4.1	4.7
额定电流	A	2.9	3.7	4.5	5.1	6.2	8	8.7
起动电流	A	24	32	40	46	50	66	74
冷冻油量	L	1	1	1.1	1.1	1.36	1.95	1.65
翅片蒸发盘管								
迎风面积	m²	0.29	0.29	0.47	0.47	0.47	0.65	0.65
规 格	cm	25×21.6						
排 数	个	3	4	3	3	3	3	4
类 型	microhead							
翅片间距	mm	1.8						
显热比		1	1	1	1	0.96	0.96	0.96
室内风机								
形 式	后弯叶片离心风机							
风机数量	个	1	1	2	2	2	2	2
额定电流	A	1.2	1.6	3.2	3.2	3.2	3.8	3.8
额定功率	W	173	282	563	563	563	668	668
机外余压（2）压风扇	Pa	300	300	300	350	350	350	350
空气过滤器								
等 级	EU3							
总面积	m²	2.2	2.2	3.6	3.6	3.6	5	5
耐火级别	1							
电加热器								
总功率	kw	4.5	4.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
数 量	个	1	1	2	2	2	2	2
材 质	铝							
加湿器								
最大加湿量	kg/h	4.8	6.5	6.5	6.5	9.5	9.5	13
有效加湿量	kg/h	2	2	3	3	3	3	3
额定功率	kw	1.5	1.5	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
机组尺寸和重量								
高	mm	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
宽	mm	600	600	900	900	900	1200	1200
深	mm	449	449	449	449	449	449	449
重 量	kg	150	157	195	210	230	245	255
噪音级别								
标准噪音(3)	dBA	46	48	48	49	51	52	53

P系列：

型号：P		20	22	26	28	30	40
制冷量（1）	kw	21.2	23.2	26.8	27.3	31.5	41.2
风 量	m3/h	7280	7280	7280	12950	12950	12950
能效比		3.65	3.8	3.74	3.75	3.71	3.71
压缩机							
形式		涡旋式					
额定功率	KW	5.8	6.1	7.2	7.3	8.4	11.1
额定电流	A	10.7	11.3	13.7	13.7	15.8	19
起动电流	A	86	98	130	130	130	135
冷冻油量	L	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.3
翅片蒸发盘管							
迎风面积	m ²	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3
规 格	cm	25×21.6					
排 数	个	4	4	4	3	3	4
类 型	microhead						
翅片间距	mm	1.8					
显热比		1	1	0.92	1	0.99	0.97
室内风机							
形 式	后弯叶片离心风机						
风机数量	个	1	1	1	2	2	2
额定电流	A	2.5	2.5	2.8	4.3	4.3	4.4
额定功率	W	1500	1500	1624	2516	2530	2636
机外余压（2）压风扇	Pa	380	380	380	425	425	355
空气过滤器							
等 级	G3						
总面积	m ²	1.44	1.44	1.44	2.92	2.92	2.92
耐火级别	1						
电加热器							
总功率	kw	6.4	6.4	6.4	9.6	9.6	9.6
数 量	个	2	2	2	3	3	3
材 质	铝						
加湿器							
最大加湿量	kg/h	11.86	11.62	9.66	28.79	27.49	17.85
有效加湿量	kg/h	8	8	8	8	8	8
额定功率	kw	6	6	6	6	6	6
机组尺寸和重量							
高	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
宽	mm	1000	1000	1000	1750	1750	1750
深	mm	795	795	795	795	795	795
重 量	kg	375	385	393	570	585	595
噪音级别							
标准噪音(3)	dBA	52	53	53	55	56.5	60

以上尺寸和重量仅供参考，具体尺寸和重量以实物为准

M系列：

型号：M		27	30	36	42	45	50	55	60	70	80	90
制冷量（1）	kw	26.9	31.9	36.5	42	44.5	50.5	56	62	71	79	93
风 量	m3/h	12950	12950	12950	15950	15950	15950	19415	19415	19415	19415	23500
能效比		3.95	3.75	3.66	3.61	3.63	3.72	3.72	3.63	3.49	3.41	3.45
压缩机												
形式		涡旋式										
额定功率	KW	6.8	8.5	9.8	11.6	12.2	14.7	14.6	16.9	19.7	22.4	27.2
额定电流	A	12.2	16.2	17.4	21.4	22.6	27.4	27.2	31.6	35.6	39.4	45.6
起动电流	A	50	66	74	86	98	130	130	130	130	135	142
冷冻油量	L	1.36	1.36	1.65	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.3	3.5
翅片蒸发盘管												
迎风面积	m ²	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	2	2	2	2
规 格	cm	25×21.6										
排 数	个	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4
类 型	microhead											
翅片间距	mm	1.8										
显热比		1	0.99	0.98	0.97	0.98	0.92	1	0.96	0.95	0.93	0.97
室内风机												
形 式	后弯叶片离心风机											
风机数量	个	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
额定电流	A	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5
额定功率	W	2500	2500	2500	2595	2600	2716	3740	3860	3890	3890	4200
机外余压（2）压风扇	Pa	425	425	425	355	355	355	405	380	380	380	410
空气过滤器												
等 级	G4											
总面积	m ²	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49
耐火级别	1											
电加热器												
总功率	kw	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
数 量	个	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
材 质	铝											
加湿器												
最大加湿量	kg/h	26	21.66	22.41	21.09	23.2	23.4	45.62	33.82	34.33	32.98	45.62
有效加湿量	kg/h	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
额定功率	kw	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
机组尺寸和重量												
高	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
宽	mm	1750	1750	1750	1750	1750	1750	2500	2500	2500	2500	2500
深	mm	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795
重 量	kg	565	580	590	605	615	615	905	940	958	979	992
噪音级别												
标准噪音(3)	dBA	55	56	56	58	58	60	60	60	62	62	62