



COMET PR-RE UPS综合一体柜

深圳浦洛斯网络能源有限公司

地址：深圳市宝安区47区富源工业区

服务热线：800-9571-025

网址：www.puloys.com

相关各办事处请登录浦洛斯网站查询



浦洛斯能源公众号

深圳浦洛斯网络能源有限公司



► COMET PR-RE UPS综合一体柜

- 1、浦洛斯COMET PR-RE UPS综合一体柜是结合市电配电、UPS输入、机架式UPS电源、UPS输出、蓄电池智能一体柜。
- 2、市电配电、旁路、UPS输入采用塑壳空开。
- 3、智能一体柜配备7寸彩色触摸屏；7寸液晶触摸屏功能：首页、设备信息、设备设置、能效管理、报表管理、告警管理、系统管理等，支持手机APP；设备信息具备：空调、配电、微环境、UPS电源、蓄电池（可选）；蓄电池监测功能：具备Wi-Fi功能，使用智能手机或平板电脑同步操控。智能无线监控系统实现了蓄电池智能化管理，实时监测并将每个单体电池的运行状态参数容量、剩余容量、电压、充电电流、放电电流、温度、内阻等实时传输给大屏幕彩色液晶触摸屏和PC机和智能手机，并具有烟雾报警功能，单套屏幕监测系统可以同时能检测1376只电池，采集调度、数据分析、数据统计、界面显示。
- 4、本设备设有故障告警装置，当开关跳闸或电压低于UPS电源启动电压时将发生可见可闻告警信号。可见告警信号为红色告警灯熄灭，可闻告警信号蜂鸣器响。
- 5、提供485、232、RJ45通信接口。
- 6、蜂鸣器切除：当要断蜂器响声时只要在面板上按一下断铃按钮SA，马上止铃，但告警灯不亮，一直到故障排除恢复正常时才亮。
- 7、蓄电池：铅酸免维护、硅盐胶体免维护、铅碳胶体免维护、磷酸铁锂（可选）



参数规格表

型号规格	COMET PR-RE UPS综合一体柜
机架式UPS电源	3KVA、6KVA、10KVA、15KVA、20KVA、30KVA、40KVA（可选）
屏 幕	1、7寸液晶触摸屏功能：首页、设备信息、设备设置、能效管理、报表管理、告警管理、系统管理等，支持手机APP。 2、设备信息具备：配电、微环境、UPS电源、蓄电池。 3、蓄电池监测功能：具备Wi-Fi功能，使用智能手机或平板电脑同步操控。智能无线监控系统实现了蓄电池智能化管理，实时监测并将每个单体电池的运行状态参数容量、剩余容量、电压、充电电流、放电电流、温度、内阻等实时传输给大屏幕彩色液晶触摸屏和PC机和智能手机，并具有烟雾报警功能，单套屏幕监测系统可以同时能检测1376只电池。屏幕内显示负责采集调度、数据分析、数据统计、界面显示电压数据、内阻数据、温度数据、电池均流调配。
监控单元	采集调度、数据分析、数据统计、界面显示
交流输入	采用塑壳空开
直流输入	采用直流开关电源
交流输出支路	1-20路可选
空开品牌	ABB/西门子/施耐德等（可选）
分路断路告警	当输入分路中任何一分路断路（跳闸）或电压低于直流设定电压时，该分路对应的指示灯（红灯）不亮，蜂鸣器响。
蜂鸣器切除	当要断蜂器响声时只要在面板上按一下断铃按钮SA，马上止铃，但告警灯不亮，一直到故障排除恢复正常时才亮。
绝缘电阻	≥30MΩ
绝缘强度	输入输出对外壳承受1000V、50Hz在1分钟内无击穿或飞弧现象。
环境温度	-5℃～45℃
相对湿度	≤90%
大气压力	70Kpa～106Kpa
通 信	485、232、RJ45等
外形尺寸（宽高深）	600*1200*2000 可并柜
蓄电池	硅盐胶体免维护、铅碳胶体免维护、磷酸铁锂（可选）
认 证	HORS、CE认证及检测报告